

CAROTTEUSES POUR FORAGES À EAU ET À SEC

## SUPPORTS DE FORAGE · ACCESSOIRES

DIA 200 · DIA 300 · DIA 303

DIA 52 W · DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 203 W · DIA 303 W

### >> Supports de forage BS 130 · BS 160

- + Très robuste et une haute rigidité de torsion
- + Léger, maniable et facile à utiliser
- + Guidage précis du chariot

①



②



Support de forage	1 · BS 130	2 · BS 160
Ø de forage max.	137 mm	202 mm
Ø de forage max. avec collecteur d'eau	132 mm	182 mm
Course	515 mm	630 mm
Longueur de colonne*	805 mm	920 mm
Forage incliné	15°, 30°, 45°	0 - 45° progressif
Base de support	225 x 375 mm	275 x 465 mm
Poids	9,4 kg	12,2 kg
Support de machine avec emmanchement rapide	•	•
Niveau à bulle dans chariot	•	•
Levier d'avance isolé électriquement	•	•
Poignée de transport	•	•
Fixation au choix avec	Pompe à vide VP**, set de fixation par chevillage BFS, étai de serrage rapide SST	Pompe à vide VP**, set de fixation par chevillage BFS, étai de serrage rapide SST
Machines conseillées	DIA 52 W, DIA 100 W	DIA 200***, DIA 300***, DIA 303***, DIA 100 W, DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 203 W, DIA 303 W
Référence	BS 130	BS 160

\* sur demande, DUSS peut réaliser autres longueurs de colonne \*\* convient uniquement en liaison avec plaque ventouse (page 79)  
\*\*\* convient uniquement en liaison avec aspiration sèche (page 79)



**Collecteur d'eau WS 50**  
pour support de forage BS 130, convient uniquement pour la DIA 52 W, jusqu'à Ø de forage max. 42 mm (anneau de centrage ZA voir page 67)  
Référence WS 50



**Collecteur d'eau WS 2B**  
pour support de forage BS 130, jusqu'à Ø de forage max. 132 mm, avec étrier de retenue et joint d'étanchéité  
Référence WS 2B



**Collecteur d'eau WS 1A**  
pour support de forage BS 160, jusqu'à Ø de forage max. 182 mm, avec étrier de retenue et joint d'étanchéité  
Référence WS 1A



**Joint d'étanchéité**  
pour collecteur d'eau WS 2B  
Référence DM 2B  
pour collecteur d'eau WS 1A  
Référence DM 1A