


Automatisme à bras articulé à usage résidentiel et collectif FAST - 001U1868 - 230 Vac



Limites d'emploi

MODELE	F7000 - F7001			
Largeur maximale vantail (m)	2,3	2	1,5	1
Poids maximal vantail (Kg)	200	215	250	300

● 230 V AC

Dimensions application (mm)

ANGLE D'OUVERTURE	A	B	C
90°	137 + 210	0	430
90°	137 + 205	50	430
90°	137 + 200	75	430
90°	137 + 195	100	430
90°	137 + 190	125	430
90°	137 + 185	150	400
90°	137 + 180	175	400
90°	137 + 175	200	400
110°	180 + 210	0	430
110°	200 + 205	50	430

Pour portails à 2 battants.
Maximum 2,3 m par vantail.

Contenu du kit :

- 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour vantaux jusqu'à 2,3 m avec bras de transmission articulé (A).
- 1 armoire de commande multifonctions pour portail à 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).
- 1 carte radio embrochable (C).
- 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
- 1 câble de branchement d'antenne (E).
- 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
- 1 clignotant de signalisation (G).
- 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

modèle	uv	référence
FAST - 001U1868	kit	801303/com-a

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur